

Arte Lasur

Lasure décorative à effet gouttelettes blanches pour supports intérieurs lisses ou légèrement structurés.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Diluable à l'eau, pratiquement sans odeur - Lessivable - Retouches possibles - Mise à la teinte avec la machine Color Express
Liant	Dispersion à base de résine acrylique.
Conditionnement	5 L - 2,5 L
Teintes	Blanc - transparent De nombreuses teintes du nuancier 3D sont réalisables avec le système Color Express. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	Satiné
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,0 ■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion humide : classe 2
Remarque	<p>La lasure contient des particules pigmentées blanches qui ne se mélangent pas aux autres pigments. L'aspect obtenu varie en fonction des teintes et de l'application.</p> <p>Caparol Arte Lasur est un produit breveté (EP 1004638 A2)</p>

Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
---------------------	---



Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>Les surfaces doivent être parfaitement planes. Elles peuvent être lisses ou légèrement structurées. Il est conseillé d'éviter des contrastes importants sur la surface à traiter. Si c'est le cas, appliquer une couche d'un produit mat et pigmenté blanc. Arte Lasur accrochera mieux à la surface.</p> <p>Couche de fond : Capasilan, Capafond ou Indeko Fix sur une surface lisse. Caparol 610 Putzgrund pour une surface structurée. Capafond, Indeko fix, Capablanc ou Indeko Mat sur toile de verre.</p> <p>Attention : ne pas appliquer Arte Lasur directement sur support alcalin (par exemple : peinture ou enduit silicaté)</p>
Méthode d'application	Brosse large
Système de couches	<p>Appliquer Arte Lasur à l'aide d'une brosse large.</p> <p>Après 10 minutes environ, avant que le produit sèche, retravailler avec une brosse sèche sans créer de pression sur la surface.</p> <p>Selon l'aspect souhaité, une autre teinte peut être appliquée frais dans le frais ou après séchage de la première.</p> <p>Remarque : le contraste et l'effet décoratif deviennent plus intéressants avec une couche de fond claire et une lasure foncée. Des teintes très claires sur fond blanc ne laissent paraître que faiblement les particules pigmentées blanches.</p> <p>En augmentant la consommation de la lasure, on obtient un degré de brillance plus élevé.</p>
Consommation / Rendement	<p>Env. 110 ml/m² ou 9 m²/L pour une couche. Jusqu'à 150 ml/m² ou 6 m²/L avec une plus grosse brosse.</p> <p>Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C , hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	<p>A 20° et 65% d'humidité relative : selon le cas, travailler frais dans le frais ou attendre 12 heures de séchage entre les couches. Sec à coeur : après 3 jours.</p> <p>Remarque : une température inférieure ou une hygrométrie plus importante augmente le temps de séchage.</p>
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	<p>Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.</p> <p>Ne pas verser dans les canalisations.</p>
Elimination des déchets	<p>Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.</p>
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/l): max. 200 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 50 g/l.
Centre Service Clients	<p>Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr</p>

Fiche technique Arte Lasur - Edition: janvier 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.