

les COLLECTIONS SOL



ATELIER 55

Lames et dalles 0.55 plombantes



Description

Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en lame et en dalle plombante

UTILISATION

Résidentiel et tertiaire au trafic modéré à intensif

Classification

EN685 | 23/33/42

Caractéristiques

FORMAT

Dalle : 600 x 600 mm
Lame : 177.8 x 1220.4 mm

ÉPAISSEUR TOTALE

EN428 | 5 mm

COUCHE D'USURE

EN429 | 0.55 mm

TRAITEMENT DE SURFACE

Polyuréthane PUR

Performances

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

EN434 | $\leq 0.10\%$ [Norme : $\leq 0.25\%$]

RÉSISTANCE À L'ABRASION

EN66002 | Classe T

CHAISE À ROULETTES

EN425 | Pas de dégradation

PERPENDICULARITÉ & RECTITUDE

ISO 24342 | $\leq 400\text{mm}$: $\leq 0.25\text{mm}$
 $\geq 400\text{mm}$: $\geq 0.35\text{mm}$

POINÇONNEMENT

EN433 | $\leq 0.1\text{mm}$

ISOLATION ACOUSTIQUE

ISO 10140-3 | 9 db

RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE

ISO 10581 | ≥ 6

GLISSANCE

EN13893 | DS

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

ISO 26987 | Positif. Pas de dégradation

RÉSISTANCE THERMIQUE

ISO 8302 | $0.01\text{m}^2\text{K/W}$

INCURVATION APRÈS EXPOSITION À LA CHALEUR

ISO 23999 | $\leq 2\text{mm}$

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU

EN 13501 | Bfl - s1

RÉSISTANCE AUX TACHES

ISO 26987 | Positif

CHAUFFAGE PAR LE SOL

EN 12524 | Compatible avec le chauffage au sol. Température maxi de 27°C.

Environnement

FORMALDÉHYDE GROUPE

EN 717-1 | E1

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

A+

Conditionnement

Dalle - 600 x 600 mm
6 dalles / carton soit 2.16 m²
Lame - 177.8 x 1220.4 mm
10 lames / carton soit 2.17 m²

Mise en œuvre - pose flottante

Le support doit être dur, égalisé, plat, ragréé si nécessaire et propre de toute poussière.

L'installation de la LVT PLOMBANTE ne nécessite pas/peu l'utilisation de colle ou de bande autocollante double face. Cependant, si la pièce à un de ses côtés d'une longueur supérieure à 6 m ou est destinée à un trafic important, il est alors recommandé de coller les 2 premiers rangs à l'aide d'un adhésif double face ou de colle adaptée.

Conseils de mise en œuvre disponibles sur le site www.prokali.fr

Conseil d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.

Conseils d'entretien disponibles sur le site www.prokali.fr

