

Easy One Mat Eco

Peinture intérieure mate pour murs et plafonds. Spécial Airless.
Pour travaux élémentaires et travaux courants.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Peinture intérieure spécialement formulée pour l'application avec des machines airless. Permet la mise en peinture rapidement de très grandes surfaces comme des parkings, plateformes de bureaux et autres.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Adapté à l'application airless - Garnissant - Lavable - Vraiment blanc
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	15L
Teintes	Blanc.
Degré de brillance / Aspect	Env. 3 sous 85° / Très mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1.47 ■ Classification AFNOR: Famille I, Classe 7b2 (NF T 36-005).

Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
Préparation du support	Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre. Sur fonds nus, appliquer une couche d'Easy One Impression. Se référer au DTU en vigueur.
Système d'application	Sur support préparé, appliquer deux couches pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.
Consommation / Rendement	Env. 6.5 à 8.5 m ² /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 5 heures, possibilité d'appliquer 2 couches dans la journée. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.



Outils	Projection à l'Airless : Angle de projection 50° / Buse : 0,017 - 0,021" / Pression : 150 - 180 bars. L'application peut se faire également à l'aide d'une brosse ou au rouleau.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
Valeur limite de COV en UE	pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 30 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Easy One Mat Eco - Edition: novembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.