

NEOLINE MAT

Peinture mate à base de résine alkyde émulsion.
Aspect mat profond, fin et doux.



Description de produit

Propriétés	<p>Peinture mate avec bon pouvoir opacifiant et séchage rapide pour la décoration et la rénovation des surfaces intérieures. Recommandée pour toute pièce qui doit être rapidement remis en service. La nouvelle technologie de résine alkyde en émulsion permet une application plus aisée par rapport aux résines classiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nouvelle technologie de résine alkyde en émulsion. - Mise en oeuvre aisée. - Séchage rapide. - Prêt à l'emploi. - Lessivable.
Liant	Résine alkyde modifiée en phase aqueuse apportant un confort d'application.
Conditionnement	1L - 5 L - 15 L
Teintes	Peut être teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	<3 à 85° / Très mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,5 ■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 Pouvoir opacifiant : Classe 2 ■ Extrait-sec pondéral: Env. 57% (en fonction de la teinte)

Application

Supports appropriés Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).



Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une impression adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduit de plâtre et enduits projetés : Application d'une couche de Néoline Impression. Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépoussiérer et appliquer une couche de fond avec Fixateur Nanolatex.</p> <p>Carreaux de plâtre : Imprégner les surfaces lisses et étanches avec Néoline Impression. Sur surfaces absorbantes, appliquer une couche de fond avec Néoline Impression.</p> <p>Plaques de plâtre cartonées : Poncer les aspérités. Renforcer les parties friables avec Fixateur Nanolatex. Appliquer une couche d'imprégnation avec Néoline Impression. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer une couche d'imprégnation avec Isogrund Ultra.</p> <p>Béton cellulaire : Application d'une couche d'impression avec Capaplex dilué avec 3 volumes d'eau.</p> <p>Maçonnerie de terre cuite : Pas de préparation particulière.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépolir par ponçage les surfaces brillantes et les peintures laques. Application d'une couche de fond de Néoline Impression.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Éliminer les peintures dispersions, les peintures laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents. Sur supports faiblement absorbants et lisses: application d'une couche de fond de Néoline Impression. Sur supports poreux, absorbants ou pulvérulents : application d'une couche de fond de Néoline Impression. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes, dépoussiérer les surfaces et imprimer avec Fixateur Nanolatex.</p> <p>Support atteint de moisissures : Éliminer mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces.</p> <p>Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des taches d'huile : Application d'une couche d'Isogrund Ultra.</p> <p>Bois et dérivés du bois : Brossage et époussetage des boiseries. Application d'une couche de Néoline Impression.</p>
Système d'application	Sur le support préparé, appliquer deux couches diluées avec maximum 5% d'eau.
Consommation / Rendement	8 à 10 m ² /l (env. 120 ml/m ²) par couche selon l'absorption du support à peindre.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° C et 65 % d'humidité relative : sec à toucher après 30 minutes et recouvrable après 6 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse ou rouleau. Pour un aspect régulier, tendu, utiliser un rouleau microfibre 10mm. Pour un meilleur garnissant et un aspect légèrement poché, utiliser un rouleau polyamide texturé 14mm.
Nettoyage des outils	A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la méthylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Élimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 15 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique NEOLINE MAT - Edition: novembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.R.L. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr