

Premium Color

Peinture intérieure mate en teinte foncée très résistante aux rayures et aux frottements, particulièrement recommandée pour les lieux très fréquentés et fortement exposés. Pour travaux soignés.



Description de produit

Propriétés	<p>Peinture mate pour l'intérieur dotée d'une très grande résistance aux rayures et aux frottements. Premium Color est utilisé en finish sur supports peints en Indeko Mat pour minimiser les traces de rayures. Utilisable en teintes vives et en teintes foncées.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haute résistance aux rayures et aux frottements - Application facile - Retouches quasiment invisibles - Teintes profondes et vives - Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et pratiquement sans odeur - Résiste aux détergents ménagers et aux produits désinfectants
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	2,35L et 9,4L (2,5 L et 10 L après mise à la teinte)
Teintes	Premium Mat est disponible uniquement en base transparente et nécessite obligatoirement une mise à la teinte avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	Très mat - < 5 à 85° (en fonction de la teinte choisie)
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,1 (selon la teinte choisie). ■ Classification AFNOR: Famille I, Classe 7a2 (NF T 36-0005) ■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion : Classe 1

Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
---------------------	---



<p>Préparation du support</p>	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une impression adaptée.</p> <p>L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p>Nous recommandons d'être particulièrement vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduits plâtre/Carreaux de plâtre : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Indeko Fix, puis une couche d'Indeko Mat dans la même teinte que le Premium Color.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Indeko Fix, puis une couche d'Indeko Mat dans la même teinte que le Premium Color.</p> <p>Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer dans ce cas une couche d'Isogrund Ultra, puis une couche d'Indeko Mat dans la même teinte que le Premium Color.</p> <p>Support atteint de moisissures : Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application d'Indeko Fix ou d'Isogrund Ultra, puis une couche d'Indeko Mat dans la même teinte que le Premium Color.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche d'Indeko Mat que le Premium Color.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche d'Indeko Fix, puis une couche d'Indeko Mat dans la même teinte que le Premium Color.</p> <p>Toile de verre : Application d'une couche d'Indeko Mat dans la même teinte que le Premium Color.</p>
<p>Système d'application</p>	<p>Sur support préparé, appliquer un couche pure. Pour les teintes vives telles que les orange, jaune ou rouge vif (réputées non couvrantes), l'application d'une couche supplémentaire peut être nécessaire.</p>
<p>Consommation / Rendement</p>	<p>Env. 90-110 ml/m², soit 10-12 m²/L. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
<p>Conditions d'emploi</p> <p>Séchage/Temps de séchage</p>	<p>Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.</p> <p>A 20° et 65% d'humidité relative :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sec au toucher : après 1 heure - Recouvrable : après 6 heures. - Complètement sec et résistant après environ 3 jours. <p>Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.</p>
<p>Outils</p>	<p>Brosse adaptée ou rouleau microfibre 10mm. Pour un aspect plus structuré, utiliser un rouleau microfibre 12mm.</p>
<p>Nettoyage des outils</p>	<p>A l'eau Immédiatement après emploi.</p>
<p>Remarque</p>	<p>Pour éviter les traces de « reprises » sur les grandes surfaces, prévoir suffisamment de personnel et travailler le produit sans pause.</p> <p>En raison des propriétés spécifiques de Premium Color, ne pas mélanger avec d'autres produits. Premium Color peut réduire l'adhérence des adhésifs, stickers, scotch...</p>

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Ne pas verser dans les canalisations.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Valeur limite de COV en UE

pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <1 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
 Fax: (+33) 3 22 38 39 78
 E-mail: info@caparol.fr
 Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Premium Color - Edition: juillet 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.